

Q-range®



Boîtes d'encastrement Q-range®

- pour installation en maçonnerie
- avec dômes de vis
- entrées de tubes de tous les côtés
- pour combinaisons 60 / 71 mm
- classe de protection IP 2X

| | |
|---|---------------------------------|
| Réf. d'article : | 7650 |
| EAN: | 5415160002309 |
| Longueur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Distance entre les vis de l'appareil | 60 mm |
| Vis de l'appareil | 2 |
| Dôme à vis pour la fixation de l'appareil | V: 2 x 3, H: 2 x 1 |
| Entrée de tube horizontale | 2 x M20, 2 x M16/20 mm |
| Entrée de tube verticale | 2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm |
| Entrée de tube au sol | 2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm |
| Passage de câblage transversal | 2 |
| Sans halogène | |
| Emballage intérieur/envoi | 10/100 |

La nouvelle gamme Q-range® est la toute nouvelle génération de boîtes d'encastrement, conçues spécialement pour les exigences actuelles posées aux installations électriques réalisées dans les règles de l'art. Les produits ont été développés en collaboration avec des électriciens. Le résultat est une gamme orientée sur les besoins de l'utilisateur, d'une facilité de montage élevée. Cette gamme offre en outre une multitude d'avantages pratiques:

- Pour l'installation en maçonnerie
- 2 profondeurs de boîtier: 50 et 65 mm
- Pour fixation par vis ou griffes, vis 25 mm à entraînement Pozidriv
- Multiples possibilités d'entrée de tube dans les parois latérales et le fond
- Possibilités de combinaisons simples et stables, écartement 60 / 71 mm
- Accessoires innovants et avantageux Q-up®, Q-signal®
- sans halogène

