


EXTERIEUR  
**PROJECTEURS**



## EVOLVE SMD

Projecteur LED pour usage intérieur et extérieur avec faisceau asymétrique



### CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium moulé sous pression
- Couleur du boîtier : noir
- Montage : apparent
- Diffuseur : verre de sécurité transparent
- Durée de vie : 59.000 h
- Driver compris
- Livré avec 1,5 m câble en caoutchouc HO5RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Equipé d'une protection "Akzo Nobel Interpon 600 coating" pour des environnements corrosifs
- Trouvez tous les accessoires sur la page 216

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
401 FL48W05-B3000	48	5245	3000	90 x 30°	290 x 225 x 55	Non dimmable
401 FL48W05-B4000	48	5640	4000	90 x 30°	290 x 225 x 55	Non dimmable
401 FL72W05-B3000	72	7945	3000	90 x 30°	330 x 250 x 75	Non dimmable
401 FL72W05-B4000	72	8543	4000	90 x 30°	330 x 250 x 75	Non dimmable
401 FL120W05-B3000	120	12330	3000	90 x 30°	400 x 340 x 90	Non dimmable
401 FL120W05-B4000	120	13261	4000	90 x 30°	400 x 340 x 90	Non dimmable
401 FL150W05-B3000	150	14980	3000	90 x 30°	400 x 340 x 90	Non dimmable
401 FL150W05-B4000	150	14980	4000	90 x 30°	400 x 340 x 90	Non dimmable
401 FL200W05-B3000	200	20955	3000	90 x 30°	450 x 460 x 90	Non dimmable
401 FL200W05-B4000	200	22533	4000	90 x 30°	450 x 460 x 90	Non dimmable