



La centrale COMPACT a été développée pour une installation extrêmement simple. Pour une installation de base, il suffit de raccorder la tension secteur et les 2 conducteurs du moteur. La centrale COMPACT intègre les fonctions de centrale, bouton-poussoir d'incendie, commande prioritaire et commande de ventilation dans un boîtier compact (200x200x70mm) et esthétique.

L'interface utilisateur est située derrière un plexi transparent. L'état de la centrale, indiqué par 7 LED, est visible à tout moment. Toutefois, les touches de commande ne sont pas accessibles aux utilisateurs non autorisés. L'utilisateur peut utiliser une clé fournie pour faire glisser le couvercle vers le haut afin d'accéder aux touches de commande du ou des couple(s) pour la ventilation.

Une dilution a été broyée dans le plexi à l'endroit où le plexi est maintenu dans la centrale. En cas d'incendie, le plexi peut être brisé et le système d'évacuation des fumées peut s'ouvrir. Il n'est pas nécessaire de casser du verre pour que l'utilisateur ne soit pas blessé.

Les pompiers peuvent ouvrir ou fermer le systèmes d'évacuation des fumées après que le plexi a été cassé. Cette commande est prioritaire sur tous les autres appareils raccordés. De cette façon, les pompiers peuvent décider de fermer le système d'évacuation des fumées malgré le fait que le détecteur de fumée donne l'ordre d'ouvrir la coupole.

La centrale COMPACT fournit en permanence des informations indiquant si le système fonctionne toujours correctement. Ainsi une rupture de câble, un court-circuit ou une batterie incorrectement connectée sont immédiatement signalés.

La centrale contient 2 batteries au plomb qui continuent immédiatement à alimenter la centrale en cas de panne de courant. Les batteries sont chargées en permanence par un chargeur intégré.

La centrale COMPACT indique si le système d'évacuation des fumées s'ouvre, se ferme, est ouvert, est fermé ou se trouve dans une position intermédiaire.

L'opération ne pouvait pas être plus facile, il n'y a que 3 touches de commande: ouvrir, fermer et reset.

La centrale COMPACT est une centrale compacte, mais elle offre toujours la possibilité de connecter les composants supplémentaires suivants: une commande prioritaire supplémentaire, un détecteur de vent, un détecteur de pluie, quatre moteurs, un nombre illimité de commandes de ventilation, un nombre illimité de boutons-poussoirs et de détecteurs d'incendie.

DESCRIPTION	COMPACT SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES
Code	730100
Matériaux	- Plaque de fond: feuille galvanisée sendzimir 1,5 - Boîtier: ABS
Dimensions (HxLxP)	200x200x70mm
Poids	3.250 Kg
Alimentation	230Vac - 50Hz - 63mA - bornes à vis 2,5mm ²
Batteries	2x 12V 2,3Ah (incluses)
Charge maximale	4 moteurs 24Vdc de 0,9A pic
Points de connexion	Bornes à vis 4mm ²
Ouverture pour presse-étoupe	3x 21mm