



LivingLight complet prise affleurage 2P+T 10/16A 250V - à vis - blanc

Réf. N4142AFV

<https://ecatalog.be/fr/produit/N4142AFV>

Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| <p>Description de facturation: LL complet prise aff. 2P+T 10/16A 250V - à vis - blanc</p> <p>Serie: LivingLight</p> <p>Fabricant: BTicino</p> | <p>Groupe produit: B21</p> <p>Poids net: 0 Kg</p> <p>Emballage mini: 10</p> | <p>Assortiment Clé: B</p> |
| <p>contact de protection: Oui</p> <p>Broche ronde de protection de mise à la terre: Oui</p> <p>Nombre de contacts actifs (ronds): 1</p> <p>Nombre de contacts actifs (plats): 0</p> <p>avec lampe de signalisation: Non</p> <p>avec alimentation USB incorporée: Non</p> <p>nombre d'unités: 1</p> <p>nombre de modules (construction modulaire): 2</p> <p>nombre de prises commutables: 0</p> <p>nombre de phases: 1</p> <p>type de raccordement: borne à fichier</p> <p>avec couvercle à charnière: Non</p> <p>protection accrue contre les contacts accidentels: Oui</p> <p>zone de texte/surface d'inscription: Non</p> | <p>couleur: blanc</p> <p>numéro RAL (équivalent): 9016</p> <p>transparent: Non</p> <p>verrouillable: Non</p> <p>mécanisme d'éjection: Non</p> <p>encastrement isolé: Non</p> <p>avec éclairage fonctionnel: Non</p> <p>avec éclairage d'orientation: Non</p> <p>protection contre les surtensions: Non</p> <p>protection différentielle: Non</p> <p>avec microfusible: Non</p> <p>alimentation spéciale: sans alimentation spéciale</p> <p>type de montage: encastré</p> | <p>type de fixation: fixation par encliquetage</p> <p>matériau: plastique</p> <p>qualité du matériau: thermoplastique</p> <p>sans halogène: Oui</p> <p>traitement de surface: non traité</p> <p> finition de la surface: mat</p> <p>Traitement antibactérien: Non</p> <p>Avec dispositif on/off: Non</p> <p>avec fonction d'itération: Oui</p> <p>prise inclinée ou inclinable: Non</p> <p>courant nominal: 16 A</p> <p>tension nominale: 250 V</p> <p>fréquence: 50 - 60 Hz</p> <p>adapté à la classe de protection (IP): IP2X</p> <p>Résistance aux chocs: IK04</p> <p>largeur d'appareil: 44 mm</p> <p>hauteur d'appareil: 44 mm</p> <p>profondeur d'appareil: 30 mm</p> |

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.605



Certificat
RoHS



Cahier de charge
LivingLight cahier d



Cahier de charge
LivingLight complet

Brochure
BT_brochure_AIR_FR_v

Images

