

# Set de finition pour connexion coaxiale simple et connexion réseau TV + RJ45 Telenet Interkabel, cream

**Code de référence: 100-65702**

## Description

Enjoliveur Niko Pure laqué White pour connexion coaxiale simple et connexion réseau. La première entrée est destinée à une connexion EDU TV. La deuxième est destinée à une connexion réseau.

Couleur de finition: cream

## Cahier des charges

Set de finition pour connexion coaxiale simple et connexion réseau TV + RJ45 Telenet Interkabel, cream. Connexion <1 dB, adaptée pour les fiches présentant un diamètre de 9,5 mm. Approuvé par Telenet Interkabel et optimisé pour le câble PVC6 et PE6 préconisé par Telenet. Les contacts sont protégés par un capuchon métallique imperdable. Le câble coaxial est raccordé à l'arrière du mécanisme. La longueur correcte à dénuder est gravée à l'arrière du socle comme aide au montage. Le câble coaxial est vissé avec une vis à tête mixte (encoche en croix 1 mm). Le serre-fil est vissé avec une vis imperdable à tête mixte (encoche en croix 1 mm). Le connecteur RJ45 non blindé est utilisé pour connecter des applications dans le domaine de la voix, des données et de l'image. Ses performances sont de cat. 5E pour des bandes passantes jusqu'à 100 MHz. L'adaptateur est muni, en haut et en bas, de deux crochets de sécurité pour maintenir l'enjoliveur. De plus, les adaptateurs sont pourvus, aux 4 angles, de cames assurant le positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport aux adaptateurs. L'adaptateur pour TV porte une inscription indélébile Telenet Interkabel. Lors de la fixation de la prise murale dans un boîtier d'encastrement dont les parois internes sont munies d'encoches prévues à cet effet, on utilise des griffes qui s'ouvrent par le vissage de vis munies d'une tête de vis mixte (encoche Pz1 1 mm). Les griffes, qui ont une profondeur d'engrènement de 31 mm, se rétractent totalement lors du dévissage. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 44 x 44 x 8 mm