



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartled
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Fonction	Autotest
Alimentation	Permanent
Nombre de batteries	1 3,6 V 2 Ah Ni-MH (nickel-métal-hydrure)
Source lumineuse	10 LED 0,3 W

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	7,6 VA
Puissance de consommation en W	3,3 W
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	280 lm
Type de coiffe	Écran sérigraphié
Montage de l'appareil	Surface plafond Suspension plafond Encastré faux plafond Encastré paroi Surface paroi
Hauteur	127 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	45,5 mm
Poids du produit	0,727 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-1

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------