



4681

UNITE AUDIO/VIDEO 2 FILS



Unité audio-vidéo couleurs pour système 2-fils avec bornier et caméra couleurs orientable par l'avant, éclairage caméra par led. Avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche, micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. Équipé de microprocesseur et DIP-SWITCH pour la programmation. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Fonction électronique ouvre-porte (3A), plus relais contacts C, NF, NO de 10A. Entrée ouvre-porte temporisée et indication de porte ouverte. Compatible avec l'alimentation art. 1210. Dimensions : 102x55x38 mm.



4681

UNITE AUDIO/VIDEO 2 FILS

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Unité audio et vidéo
Hauteur du produit (mm)	55
Largeur du produit (mm)	102
Profondeur du produit (mm)	43
Poids du produit (g)	180
Couleur du produit	Blanc
Matière	ABS

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
-----------------------------------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Si
Haut-parleur	Si
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Type de capteur	1/3" CMOS
Caméra	Couleurs
Optique (mm)	3.6
Résolution (H x V - pixel)	500x582

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1.3
Absorption maximale (W)	4.4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES



4681

UNITE AUDIO/VIDEO 2 FILS

Bornes	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max - %) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III
Conformité et Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Humidité de service (% RH max)	95
Optique (mm)	3.6
Éclairage minimum (lux)	0.35



4681

UNITE AUDIO/VIDEO 2 FILS

CARACTÉRISTIQUES

Résolution horizontale (tvI)	540
------------------------------	-----