


# KS1800 RX GU10 AUTO

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
KS180003	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KS180005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KS180009	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KS180021	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KS180030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



CHROME



NOIR MAT



CHROME MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (90mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Homologation CE.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.

