



SOLA



Plafonnier / Applique murale, antivandale, standard, avec secours et détecteur

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : polycarbonate
- Couleur du boîtier : blanc
- Tension : 200-240 V
- Température de service :
- 20 °C + 50 °C
- Montage : apparent
- Diffuseur : polycarbonate opale
- Durée de vie : 54.000 h
- Driver compris
- Résistant au vandalisme
- Verrouillage du diffuseur à l'aide de vis inox antivandalisme M5
- 2 embouts vis compris
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante
- Version EME: équipé des batteries LiFePo, respectueuses de l'environnement

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions ø (x L) x H mm	Autonomie de secours h	Dimmable
STANDARD							
401 S0103	10	860	3000	120°	ø 290 x 103		Non dimmable
401 S0104	10	920	4000	120°	ø 290 x 103		Non dimmable
401 S0183	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103		Non dimmable
401 S0184	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103		Non dimmable
401 S0283	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105		Non dimmable
401 S0284	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105		Non dimmable
AVEC SECOURS							
401 S0183EME	18	1550	3000	120°	ø 290 x 103	3	Non dimmable
401 S0184EME	18	1650	4000	120°	ø 290 x 103	3	Non dimmable
401 S0283EME	28	2300	3000	120°	ø 350 x 105	3	Non dimmable
401 S0284EME	28	2400	4000	120°	ø 350 x 105	3	Non dimmable