



## MIMIK POST

Borne



### CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester
- Réflecteur : aluminium très pur satiné (Al 99,98)
- Tension : 220-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- Durée de vie : 60.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Peinture réalisée en poudre polyester à très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques
- Joints en silicone
- Vis en acier inoxydable
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble
- Embase livré avec l'appareil
- Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse

Référence	Description	W	lm	K	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
<b>HAUTEUR : 300</b>						
401 304617	Gris mat	10	745	3000	130 x 130 x 353	Non dimmable
401 304619	Gris mat	10	915	4000	130 x 130 x 353	Non dimmable
401 304618	Anthracite mat	10	745	3000	130 x 130 x 353	Non dimmable
401 304620	Anthracite mat	10	915	4000	130 x 130 x 353	Non dimmable
<b>HAUTEUR : 600</b>						
401 304613	Gris mat	10	745	3000	130 x 130 x 653	Non dimmable
401 304615	Gris mat	10	915	4000	130 x 130 x 653	Non dimmable
401 304614	Anthracite mat	10	745	3000	130 x 130 x 653	Non dimmable
401 304616	Anthracite mat	10	915	4000	130 x 130 x 653	Non dimmable