


Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLM86G

boîtier monobloc polyester à montage mural IP66 H847xL636xP300 mm



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom abrégé d'appareil	PLM
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Boîtier compact
Hauteur nominale	847 mm
Largeur nominale	636 mm
Profondeur nominale	300 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans platine de montage
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé avec de la fibre de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208 NEMA classification 4X NEMA classification 13
Certifications du produit	UL
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK10 conforme à IEC 62262
Tenue au feu	960 °C conforme à IEC 62208
Température de fonctionnement	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33,0 cm
Largeur de l'emballage 1	66,5 cm
Longueur de l'emballage 1	92,5 cm
Poids de l'emballage 1	19,341 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------