



SKB

CLAVIER À CODES 100 CODES



Clavier à codes antivandale en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Relais configurables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion bouton de sortie, horloge et alarme. Possibilité d'ajouter un relais externe connecté par RS485. Température de -25 °C à +55 °C, IP54. Dimensions 104 x 80 x 19 mm.

**SKB****CLAVIER À CODES 100 CODES****DONNÉES GÉNÉRALES**

| | |
|------------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
|------------------------------------|----------|

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|--|
| Gestion alarme | Oui |
| Codes disponibles | 100 + 1 supercode |
| Rétroéclairage des touches | Oui |
| Gestion relais extérieur | Oui |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Longueur des codes (chiffres) (n°) | 3 ÷ 6 |
| Gestion d'une entrée horloge | Oui |
| Absorption de courant max. | 170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC) |
| Nombre de relais (n°) | 2 |
| Alimentation | 12÷35 VDC / 12÷24Vac |
| Relais monostable et bistable | Oui |
| Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs) | 1 ÷ 99 |