



## INDALIP

Spot encastré fixe étanche



### CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : fonte d'aluminium
- Réflecteur : aluminium
- Montage : à encastrer
- Diffuseur : verre de protection
- Durée de vie : 50.000 h
- Fixation par ressorts
- Convertisseur non-dimmable courant continu déporté fourni
- Peut être recouvert par un isolant déroulé
- Convertisseur dimmable à commander séparément

Référence	Description	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimension d'encastrement ø mm	Profondeur d'encastrement mm	Dimensions ø (x L) x H mm	Dimmable
401 INDALIPRLV830W	Blanc mat	6	655	3000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Non dimmable
401 INDALIPRLV830A	Aluminium	6	655	3000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Non dimmable
401 INDALIPRLV840W	Blanc mat	6	705	4000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Non dimmable
401 INDALIPRLV840A	Aluminium	6	705	4000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Non dimmable

### ACCESSOIRES

Référence	Description	Caractéristiques	Output	Input	Température de service	Dimensions mm	Autres
401 INDALDRIVERFASE	Convertisseur dimmable phase cut	6,5 - 13,5 W	350mA DC	230V AC	55 °C	95 x 53 x 25	IP20

**INDAL spot encastré LED IP65 6W 650Lm 3000K Alu + driver**