

Fiche produit

Caractéristiques

XVUZ100T

Fixing metal bracket with 100mm aluminium pole for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm



Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation modulaire
Type d'accessoire / élément séparé	Plaque de fixation
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

Complémentaires

Hauteur de la tige	100 mm
Support de montage	Support port mural
Compatibilité produit	Toit: c.a./c.c. corps
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 ignifuge conforme à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) Aluminium
Couleur du logement	Noir
Mode de raccordement	Clipsable
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c. 110...240 V c.a.
Longueur	150 mm
Poids du produit	0,22 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP32
Certifications du produit	CSA CE UL

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,1 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	387,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,685 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	30,73 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------