

Description



Alura Tech, avec commande LCD



Alura Tech, avec commande LCD

- **Type** : radiateur en aluminium plat
- **Tubes** : tubes verticaux plats 100 mm, avec angles arrondis
- **Finition** : couleur standard **blanc RAL 9010**
- **Fixations** : fixations murales fournies, de couleur blanche

Version électrique

- Prérempli d'un fluide caloporteur, une huile minérale inaltérable de haute performance.
- Résistance électrique intégrée
- Avec boîtier de commande LCD
- Pourvu d'un câble de 0.8 m sans prise, en bas à droite
- Détails commande, voir page 171
- Normalisation : classe II – IP 34 – IK09 – CE

Avantages de la commande LCD


- Thermostat précis jusqu'à 0.10° C
- Commande LCD avec touchscreen
- 3 programmes prédéfinies + 1 programme libre
- Affichage digital de la consommation
- Verrouillage
- Détection fenêtre ouverte
- Consommation standby 0.5W
- Verrouillage

Options


- Boîtier fil pilote pour programmation centrale, voir page 171
- Liste Alura sans régulation pour emploi avec sa propre domotique, voir page 165



Commande LCD



Détection fenêtre ouverte



Montage aisé:
fixation avec niveau à bulle intégré

Prix et spécifications techniques

Version électrique avec commande LCD
Exécution laquée

Modèle	H ² mm	L mm	Puissance électrique Watt	M kg	Prix RAL 9010 €
ALE-050-036/F	575	372	500	7	474
ALE-075-046/F	575	472	750	9	489
ALE-100-056/F	575	572	1.000	11	516
ALE-125-076/F	575	772	1.250	15	591
ALE-150-086/F	575	872	1.500	17	665
ALE-200-116/F	575	1.172	2.000	23	798

Schémas techniques

Version électrique
Montage mural

