

POWER REX



1 x
RUNPOGLIDER



Inhoud • Contenu RT 10087 / RT 10090

- 1 RUNPOGLIDER Ø 7 mm**
met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm
avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- 2 Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)**
Tige en fibre de verre Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
- 3 Kunststof behuizing / Boitier en plastique**
- 4 Trek handgreep / Poignée de traction**
- 5 Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g**
- 6 Kabeltrekker 6-9 mm met spil**
Filet de traction 6-9 mm avec pivot
- 7 3 x verbingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal**
3 x raccord de jonction Ø 6 mm, acier inoxydable
- 8 5 x eindstuk Ø 6 mm, roestvrij staal**
5 x raccord d'embouchure Ø 6 mm, acier inoxydable
- 9 2 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)**
2 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
- 10 Lijmtang in rubber / Pince de collage en caoutchouc**

Compatibel / Compatible
RUNPOCAM

POWER REX
RT 10087 - RT 10090

CARACTÉRISTIQUES

Ø buis Ø tube	16 - 50 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 55 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	450 kg
Eindstuk Embout	
Spanning eindstuk Tension embout	120 kg

KENMERKEN

POWER REX Ø 3 mm + 1 x Runpoglider Ø 7 mm

code								min.	€
RT 10087		9120045473964	Ø 3 mm	20 m	1,240 kg	-	1	1	108,00
RT 10090		9120045473995	Ø 3 mm	50 m	1,460 kg	-	1	1	150,00

Toebehoren voor POWER REX • Accessoires pour POWER REX

code							min.	€
Flexibele glijkop (RTG Ø 6 mm) • Tête de passage flexible (RTG Ø 6 mm)								
RT 20116	zakje/sachet	9120045474077	Ø 7 mm	0,005 kg	-	1	1	8,14
RT 20303	zakje/sachet	9120045474084	Ø 10 mm	0,010 kg	-	1	1	8,51
RT 20119	zakje/sachet	9120045474091	Ø 13 mm	0,015 kg	-	1	1	8,76
Repair Kit voor stick Ø 3 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 3 mm								
RT 20408	zakje/sachet	9120045474459	12 st/pcs	0,050 kg	-	1	1	24,53

RT 20408



Inhoud • Contenu RT 20408

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 x speciale lijm 3g | 1 x colle spéciale 3g |
| 4 x eindstuk Ø 6 mm, INOX | 4 x raccord d'embouchure Ø 6 mm, INOX |
| 3 x verbingsstuk Ø 6 mm, INOX | 3 x raccord de jonction Ø 6 mm, INOX |
| 4 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad) | 4 x œillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm) |

