



GP

Classement: Sans
Rayon de courbure mini: $0,6 \times \emptyset$
Température d'utilisation: -10°C à $+60^{\circ}\text{C}$

VMC individuelle.
Conduit flexible PVC gris.
Armature hélicoïdale en fil d'acier.

Modèle	Ø (mm)	Longueur (m)
GP-60 6M	60	6
GP-80 6M	80	6
GP-100 6M	100	6
GP-125 6M	125	6
GP-150 6M	150	6



GP PRO

Classement: Sans
Rayon de courbure mini: $0,6 \times \emptyset$
Température d'utilisation: -10°C à $+60^{\circ}\text{C}$

Conduit flexible PVC gris type GP permettant:

- un stockage plus facile,
- une utilisation plus économique.

Modèle	Ø (mm)	Longueur (m)
GP-PRO 80 20M	80	20
GP-PRO 125 20M	125	20



GPX

Classement: Sans
Rayon de courbure mini: $0,6 \times \emptyset$
Température d'utilisation: -10°C à $+80^{\circ}\text{C}$.

VMC individuelle.
Conduit flexible PVC renforcé [21/100] par grille polyester + armature hélicoïdale en fil d'acier.

Modèle	Ø (mm)	Longueur (m)
GPX-60 6M	60	6
GPX-80 6M	80	6
GPX-100 6M	100	6
GPX-125 6M	125	6
GPX-150 6M	150	6
GPX-160 6M	160	6
GPX-200 6M	200	6