

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Lampe à diodes – SZ 2500.300

Date d'édition : 18 sept. 2017

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Lampe à diodes – SZ 2500.300

: 18.09.2017 [www.rittal.com/be-fr](http://www.rittal.com/be-fr)



## Description du produit

**Modèle:** With motion detector

**Description:** Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.

**Avantages:** Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique  
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant  
Équipement adapté à chaque cas d'utilisation

**Équipement:** Détecteur de mouvement  
Connecteur enfichable pivotable à 90°  
Réglage flux lumineux  
Réglage répartition de la lumière

**Détecteur de mouvement:** oui

**Matériau:** Corps de la lampe : aluminium extrudé  
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate (sans halogènes)  
Extrémités de lampe : PC-ABS (sans halogène)

**Couleur:** Armoire : RAL 7016

**Composition de la livraison:** Avec vis de fixation

## Caractéristiques du produit

**Dimensions:** Largeur: 437 mm  
Hauteur: 85 mm  
Profondeur: 37 mm

<b>Tension nominale:</b>	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Possibilités de montage:</b>	Vissage ou clippage directement sur le profilé TS/SE AE, CM, TP, avec équerre universelle AE, avec rail pour équipement intérieur
<b>Température de fonctionnement:</b>	Fonctionnement (environnement): -20°C...+55°C
<b>Puissance absorbée:</b>	13 W
<b>Tension nominale d'isolation:</b>	300 V AC
<b>Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre terre:</b>	2500 V AC
<b>Flux lumineux:</b>	1200 lm
<b>Couleur de lumière:</b>	4000 K (blanc neutre)
<b>Classe de protection:</b>	II (à double isolation)
<b>Catégorie de surtension:</b>	II
<b>Possibilités de raccordement:</b>	Alimentation, 3 pôles Câblage intérieur, 3 pôles
<b>Type de montage des lampes:</b>	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires)
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>Poids/UE:</b>	0,65 kg
<b>EAN:</b>	4028177809864
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	94054099
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189241

eCl@ss 6.0/6.1: 27189241

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189241

**Description produit (longue):** System Light LED, 1200 Lumen, length 437 mm, 100-240 V, with integral motion detector

## Homologations

**Homologations:** CCC  
ENEC  
UL + C-UL

**Certificats:** EAC

**Déclarations:** Déclaration de conformité