

Visseuse-perceuse 18 V

DDF484RT3J

Visseuse-perceuse 13 mm sur accu LXT 18 V + 3 x BL1850
+ 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT BL XPT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	18 V
Accus compris	3 x 5,0Ah
Régime à vide	0 - 500 t.p.m.
Régime à vide 2	0 - 2000 t.p.m.
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	38 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Frein moteur	✓
Taux de vibration triaxial (a _v)	≤2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1.5 m/s ²
Pression sonore (L _{pA})	76 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	172 x 79 x 261 mm
Poids net	1,5 kg
Couple max. (mou/franc)	30 / 54 Nm

Avantages pour l'utilisateur

- Visseuse-perceuse sans fil universelle, robuste et puissante, parfaite pour les travaux de perçage et de vissage mi-lourds.
- Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
- Carter robuste en aluminium.
- Circuit protecteur arrêtant la machine en cas de surcharge pour éviter le grillage du moteur ou de l'unité de pilotage.
- Transmission entièrement métallique, y compris l'anneau d'embrayage, garantissant une excellente résistance contre l'usure de la pignonnerie
- Munie d'un mandrin monobague solide 13mm et d'un verrouillage automatique de l'arbre pour un échange facile des forets et des embouts.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- Réglage précis du couple en 21 positions + position perçage.

EAN 0088381826495

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

195584-2

chargeur rapide DC18RC



821550-0

coffret MAKPAC II



346449-3

clip de ceinture



784637-8

embout double PH2 +/- x45mm



450128-8

protection accu



■ Accessoires généraux