

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XB5EV57K4

## Témoin tension triphasée 400 VCA avec 3 LED rouge, vert, jaune



### Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Type de produit ou de composant	Veilleuse monolithique
Nom abrégé d'appareil	XB5
Matière de la colle-rete	Plastique
Matière du collier de fixation	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
couleur de cabochon/opérateur ou lentille	Transparent
Source lumineuse	DEL protégée
Culot de lampe	LED integrale
Couleur de la source lumineuse	Vert RED Jaune
Nombre de phases réseau	Triphasé
Présentation du produit	Produit monolithique

### Complémentaires

Hauteur	65,5 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	77 mm
Poids du produit	0,065 kg
Mode de raccordement	Bornes Faston 6,3 mm conforme à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	1 kV conforme à IEC 61000-4-5
Code de compatibilité	XB5
Limites de la tension d'alimentation	450 V c.a.
Consommation électrique	2,6&nbsp;mA
Durée utile	100000 H à la tension nominale et à 25&nbsp;°C
Tenue aux ondes de choc	1 kV conforme à IEC 61000-4-5

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-30...70 °C
Degré de protection IP	IP67 (face avant) IP20 (face arrière)
Degré de protection IK	IK10 conforme à IEC 50102
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
Tenue aux transitoires rapides	2 kV conforme à IEC 61000-4-4

Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique - niveau de test : 8 kV (à l'air libre (dans les pièces d'isolation)) conforme à IEC 61000-4-2 Décharge électrostatique - niveau de test : 4 kV (sur le contact (parties métalliques)) conforme à IEC 61000-4-2

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	60,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,359 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------