



**IPCAM1838A**

## **CAMÉRA IP MINIDÔME 3MP, ZOOM 2.8-12MM, SMART IR**



Caméra IP minidôme couleur Jour/Nuit, optique motorisé varifocale de 2.8-12 mm avec la fonction autofocus, résolution 3MP@30 ips, habillage étanche IP66 anti-vandalisme, réglage du groupe caméra sur 3 axes, 12 leds SMD à infrarouges avec distance de fonctionnement de 30 m et fonction SMART IR, compatible ONVIF 2.2.



## IPCAM1838A

# CAMÉRA IP MINIDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM, SMART IR

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2048x1536
Optique	2.8÷12mm Motorisé, Autofocus
Champ de vision horizontal (°)	39÷87
Champ de vision vertical (°)	21÷64
Shutter électronique (s)	1/25÷1/10000
Zoom optique caméra	4x
Sensibilité (lux)	0.5 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Résolution vidéo (H x V - pixel)	2048x1536 (3MP)

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome

### FONCTIONS

Principales fonctions	Analytique vidéo, Defog
Détection de mouvements (zones)	1
Analyse vidéo	Compteur, obj. volé/abandonné, détection de zone, garde virt.
Zones de masquage (n°)	4
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB
Contrôle exposition	AE, Flickerless, Manuel



## IPCAM1838A

# CAMÉRA IP MINIDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM, SMART IR

### FONCTIONS

Titrage caméra	Oui
----------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Nombre LED IR / Distance d'éclairage	12 led SMD / 30m (Smart IR)
Notation Anti-vandalisme (code IK)	IK10
Réglage 3 axes	Oui
Entrées/sorties alarme	2/1
Entrées/Sorties audio	1/1 (G.711A)
Contrôle caméra avec RS485	Oui
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (64GB max)

### DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	8
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Diamètre (mm)	117
Hauteur (mm)	88
Poids (g)	660
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Minidome
Coloris	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 55
Humidité de service (% RH max)	<90



**IPCAM1838A**

**CAMÉRA IP MINIDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM, SMART IR**

**ACCESSOIRES**



**WM100SD SUPPORT MONTAGE MURAL MINIDOME**

Support pour le montage en saillie des caméras minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A et des boîtiers de connexion art. JB-100MDA et JB-100SMDA, couleur blanc.



**ACC1838B DOME+VIS DE FIX. POUR IPCAM1838A 184KA**

Dôme transparent et vis de fixation correspondantes pour les caméras art. IPCAM1838A et IPCAM184KA.



**JB-100SMDA BOÎTIER CONNEXION PETIT CAMÉRA MINIDÔME**

Box de connexion pour caméras minidome art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA et AHCAM1858ZA, à utiliser à l'intérieur, blanc.



**PM100W SUPPORT MONTAGE SUR MÂT SÉRIE 100, BLANC**

Support pour le montage sur poteau des caméras minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A et boîte de connexion art. JB-100SMDA. À travers la boîte de connexion art. JB-100SMDA, vous pouvez également installer les caméras art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA et AHCAM1858ZA. Diamètre du poteau de 110 à 140mm, couleur blanc.