



Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent

VB218R

Architecture

| | |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

Porte, couvercle

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| type de couvercle | porte |
| Type de fermeture de la porte | Loquet |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matières

| | |
|-------------------------|-------------|
| Couleur | RAL 9010 |
| Matériaux corps châssis | polystyrène |
| Matériau de l'enveloppe | - |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur produit installé | 146 mm |
| Profondeur interne | 120 mm |
| Hauteur produit installé | 475 mm |
| Largeur produit installé | 400 mm |

Installation, montage

- vis Pozidriv PZ2

Equipement

| | |
|-----------------|---|
| Nombre rangées | 2 |
| Nombre de rails | 2 |

Standards

| | |
|-------------------------------|--------|
| GWT tenue au fil incandescent | 650 °C |
|-------------------------------|--------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |