





Borne et lampadaire HE-LIA

LED, 3000 K, rond, anthracite, 15 W, adaptable pour spot sur piquet

La borne HELIA LED intégrant une LED de puissance de 15 W est disponible dans la couleur de lumière blanc chaud. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium se fait directement au réseau 230 V par l'intermédiaire d'une extrémité de câble ouverte de 3 m. L'indice de protection IP55 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Cette lampe dimmable contient des ampoules LED incorporées. Les ampoules dans la lampe sont non remplaçables.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	228555
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 66
Classe de résistance aux chocs	IK 04
Résistance au choc	0.5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Sol avec accessoires,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	1340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916476	
--------	---

Accessoires

228560	PIQUET , pour borne et lampadaire HELIA, acier inox, 17 cm
--------	--

Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	16.2 cm
Hauteur	15 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.342 kg
Poids brut	1.525 kg
BIG WHITE, page	599