

O-range ECON® Flex



O-range ECON® Flex

- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- Exécution étanche à l'air grâce aux membranes
- Tunnel flexible
- Combinable avec les boîtes d'encastrement ECON®

Réf. d'article :	5026
EAN:	5415160007700
Pour épaisseurs de parois	7 - 30 mm
Longueur	122 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	75 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil	2
Entrées de tube jusqu'à M25	2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm ² ou 5 x 1,5 mm ²	2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm ²	2
Hermétique	
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîtiers électroniques étanches à l'air ECON® Flex pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène accrue. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes. Le tunnel flexible permet un encastrement simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

- Zone de raccordement latérale supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrées de câbles et de tubes sans outils
- Dispositif intégré de retenue de câbles
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion

