



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou de composant	Corps de la goulotte
Compatibilité de gamme	Opale coffret Resi9 coffret
Système d'installation de câblage	Jonction murale de boîtier
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Avec vis
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fourni	1 corps de la goulotte 5 clip
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforme à IEC 62262 IK08 conforme à EN 50102
Hauteur	2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	252 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,800 cm
Largeur de l'emballage 1	26,200 cm
Longueur de l'emballage 1	262,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,500 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	56,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	262,000 cm
Poids de l'emballage 2	188,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------