DIAGNOSTIC, INSPECTION ET LOCALISATION

Caméra d'inspection micro CA-25



La nouvelle caméra d'inspection portable compacte RIDGID® micro CA-25 est dotée d'une tête de caméra fixe de 17 mm pour les travaux d'inspection élémentaires et sur de courte distance.

La caméra micro CA-25 intègre une tête de caméra en aluminium de 17 mm et 4 LED's ultra lumineuses, qui garantissent la qualité d'image supérieure de son écran LCD couleur de 2,4". Elle possède aussi une sortie vidéo permettant de transférer des images dynamiques vers des périphériques externes ainsi qu'une fonction de rotation d'image numérique sur 180° pour redresser des images. La caméra micro CA-25 est fournie dans un coffret en plastique robuste avec un crochet, un aimant, un miroir et un câble RCA.

Caractéristiques

Affichage	LCD couleur 2.4" (résolution de 480 x 234
Tête de caméra	Construction en aluminium de 17 mm de
Eclairage	4 LED's réglables.
• Longueur du câble	4' (120 cm) fixe.
Rotation de l'image	2 x 180°.
Sortie vidéo	Câble RCA 4' (120 cm) (inclus).
Etanchéité	Caméra & câble jusqu'à 4' (120 cm).
 Source d'alimentation 	4 piles AA.
Accessoires	Miroir, crochet & aimant.
Poids	1.5 lbs. (0,68 kg).

Informations relatives à la commande

Réf.	Description	Poids	
catalogue	Description	lb.	kg
40043	Caméra d'inspection micro CA-25	1.5	0,68







diamètre.