

Toujours. Sûr. Étanche.

# Joint annulaire en caoutchouc standard avec technologie de bagues segmentées

## HRD 150-SG-9/6-25

No. d'article: 2700106000



- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres de conduite sur place**

Pour étanchement de câbles dans carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



## INFORMATIONS

### Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1, DIN 18195 partie 4, DIN 18195 partie 6

### Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure
- Disponible en stock

### Contenu de la livraison:

- Couvercle borgne
- Tube de lubrifiant

## Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse : 5 mm

## Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L; (AISI 316L à la demande)
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

# PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage  $\varnothing_i$  (mm): 150

Nombre câbles en tout: 9

Nombre câbles: 9

Câble  $\varnothing$  (mm): 6 – 25

# IMAGES

