

CTL 600






CTL 600

CTL 600
ACOUSTIC

68 dB max

Cupole / Domes / Dômes Base



CTL 600 STEADY

| | |
|--------|--------------------------|
| V ACDC | 12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240 |
| mA | 415 210 105 45 21 |

CTL 600 STEADY/FLASHING

| | | | |
|------|----------------|---------------------|---|
| V DC | 12 ÷ 24 ÷ 48 | - | - |
| V AC | - | 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240 | - |
| mA | 425 215 105 45 | 20 | - |

CTL 600 STEADY/FLA. ACOUSTIC

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| V ACDC | 12 | 24 | - |
| V AC | - | - | 240 |
| mA | 420 | 220 | 25 |
| dB(A)1m | 65 | | |

CTL 600 LED

| | | |
|--------|-------|--------|
| V ACDC | 12÷24 | - |
| V AC | - | 90÷240 |
| mA | 170 | 30 |

CTL 600 LED ACOUSTIC

| | | |
|---------|-------|--------|
| V ACDC | 12÷24 | - |
| V AC | - | 90÷240 |
| mA | 170 | 30 |
| dB(A)1m | 68 | |

Dispositivo luminoso disponibile in versione:
STEADY e **STEADY/FLASHING** con lampada a incandescenza
LED con tecnologia a LED SMD
 L'avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni **ACOUSTIC**).

Tensione operativa

CTL 600 STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fornito senza lampada)
CTL 600 STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fornito senza lampada)
CTL 600 STEADY/FLASHING ACOUSTIC: 12V ACDC, 24V ACDC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)
CTL 600 LED e **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Caratteristiche meccaniche

Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.





Caratteristiche luminose

CTL 600 STEADY (luce fissa), **CTL 600 STEADY/FLASHING** e **ACOUSTIC** (luce fissa/lampeggiante) con lampada a incandescenza Ba15d 5W
CTL 600 LED e **ACOUSTIC** (luce fissa/lampeggiante) con tecnologia LED SMD, triplo lampeggio 3F

Caratteristiche acustiche

Versioni **ACOUSTIC** con unità piezoelettrica integrata
CTL 600 STEADY/FLASHING: suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 110 (con luce lampeggiante). Frequenza: 3600Hz
CTL 600 LED: suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 180 (con luce lampeggiante). Frequenza: 3200Hz

Certificazioni / Certifications



Luminous device available in different versions:
STEADY and **STEADY/FLASHING** with incandescent lamp
LED with SMD LED technology
 The device is also available with integrated acoustic signaling (**ACOUSTIC** versions).

Voltages

CTL 600 STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (supplied without bulb)
CTL 600 STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (supplied without bulb)
CTL 600 STEADY/FLASHING ACOUSTIC: 12V ACDC, 24V ACDC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)
CTL 600 LED and **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Mechanical features

ABS base, polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

Optical features

CTL 600 STEADY (steady light), **CTL 600 STEADY/FLASHING** and **ACOUSTIC** (steady/flashing light) with incandescent lamp Ba15d 5W
CTL 600 LED and **ACOUSTIC** (steady/flashing light) with SMD LED technology, triple-flash 3F

Acoustic features

Versioni **ACOUSTIC** with integrated piezoelectric unit
CTL 600 STEADY/FLASHING: continuous sound (with steady light) or intermittent sound F/m 110 (with flashing light). Frequency: 3600Hz
CTL 600 LED: continuous sound (with steady light) or intermittent sound F/m 180 (with flashing light). Frequency: 3200Hz



Feu de signalisation disponible en version :
STEADY et **STEADY/FLASHING** avec ampoule à incandescence
LED avec technologie à LED SMD
 Le dispositif est également disponible avec un signal acoustique intégré (versions **ACOUSTIC**).

Tension d'utilisation

CTL 600 STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fourni sans ampoule)
CTL 600 STEADY/FLASHING : 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fourni sans ampoule)
CTL 600 STEADY/FLASHING ACOUSTIC : 12V ACDC, 24V ACDC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)
CTL 600 LED et **ACOUSTIC** : 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Caractéristiques mécaniques

Base en ABS, dôme en polycarbonate. Fixation par vis standards non fournies.

Caractéristiques optiques

CTL 600 STEADY (feu fixe), **CTL 600 STEADY/FLASHING** et **ACOUSTIC** (feu fixe/clignotant) avec ampoule à incandescence Ba15d 5W
CTL 600 LED et **ACOUSTIC** (feu fixe/clignotant) avec technologie à LED SMD, triple flash 3F

Caractéristiques acoustiques

Versioni **ACOUSTIC** avec unité piézoélectrique intégrée
CTL 600 STEADY/FLASHING : son continu (avec lumière fixe) ou son pulsé F/m 110 (avec lumière clignotante). Fréquence : 3600Hz
CTL 600 LED : son continu (avec lumière fixe) ou son pulsé F/m 180 (avec lumière clignotante). Fréquence : 3200Hz

Codici / Codes

CTL STEADY*

Luce fissa con lampada a filamento
Steady light with incandescent bulb
Feu fixe, ampoule à incandescence

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 600 12/240V ACDC | - | 33832 | 33833 | 33834 | 33835 |
| 900 12/240V ACDC | 33841 | 33842 | 33843 | 33844 | 33845 |

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

CTL STEADY/FLASHING*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento
Steady/flashing light with incandescent bulb
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 600 12/48V DC | - | 33522 | 33523 | 33524 | 33525 |
| 24/240V AC | - | 33532 | 33533 | 33534 | 33535 |
| 900 12/48V DC | 33561 | 33562 | 33563 | 33564 | 33565 |
| 24/240V AC | 33571 | 33572 | 33573 | 33574 | 33575 |

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

CTL STEADY/FLASHING ACOUSTIC*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento + Acustica
Steady/flashing light with incandescent bulb + Acoustics
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence + Acoustique

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 600 12V ACDC | - | 33652 | 33653 | 33654 | 33655 |
| 24V ACDC | - | 33662 | 33663 | 33664 | 33665 |
| 240V AC | - | 33702 | 33703 | 33704 | 33705 |
| 900 12V ACDC | 33711 | 33712 | 33713 | 33714 | 33715 |
| 24V ACDC | 33721 | 33722 | 33723 | 33724 | 33725 |
| 240V AC | 33761 | 33762 | 33763 | 33764 | 33765 |

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

CTL LED

Luce fissa/lampeggiante a LED
LED steady/flashing light
Feu fixe/clignotant à LED

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 600 12/24V ACDC | - | 38662 | 38663 | 38664 | 38665 |
| 90/240V AC | - | 38672 | 38673 | 38674 | 38675 |
| 900 12/24V ACDC | 38701 | 38702 | 38703 | 38704 | 38705 |
| 90/240V AC | 38711 | 38712 | 38713 | 38714 | 38715 |
| 1200 12/24V ACDC | 38741 | 38742 | 38743 | 38744 | 38745 |
| 90/240V AC | 38751 | 38752 | 38753 | 38754 | 38755 |

CTL LED ACOUSTIC

Luce fissa/lampeggiante a LED + Acustica
LED steady/flashing light + Acoustics
Feu fixe/clignotant à LED + Acoustique

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 600 12/24V ACDC | - | 38682 | 38683 | 38684 | 38685 |
| 90/240V AC | - | 38692 | 38693 | 38694 | 38695 |
| 900 12/24V ACDC | 38721 | 38722 | 38723 | 38724 | 38725 |
| 90/240V AC | 38731 | 38732 | 38733 | 38734 | 38735 |
| 1200 12/24V ACDC | 38761 | 38762 | 38763 | 38764 | 38765 |
| 90/240V AC | 38771 | 38772 | 38773 | 38774 | 38775 |

CTL X*

Luce allo Xenon
Flashing light with Xenon discharge tube
Feu au Xénon

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 900 12/24V ACDC | 64442 | 64443 | 64444 | 64445 | 64446 |
| 240V AC | 64454 | 64455 | 64456 | 64457 | 64458 |
| 1200 12/24V ACDC | 64524 | 64525 | 64526 | 64527 | 64528 |
| 110V AC | 64530 | 64531 | 64532 | 64533 | 64534 |
| 240V AC | 64536 | 64537 | 64538 | 64539 | 64540 |

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

CTL X ACOUSTIC*

Luce allo Xenon + Acustica
Flashing light with Xenon discharge tube + Acoustics
Feu au Xénon + Acoustique

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 900 12/24V ACDC | 27566 | 27567 | 27568 | 27569 | 27570 |
| 240V AC | 27139 | 27140 | 27141 | 27142 | 27143 |
| 1200 12/24V ACDC | - | 27481 | 27482 | 27483 | 27484 |
| 240V AC | 27492 | 27493 | 27494 | 27495 | 27496 |

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

| | ● | ● | ● | ● | ● |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 600 | - | 71191 | 71192 | 71193 | 71194 |
| 900 | 71196 | 71197 | 71198 | 71199 | 71200 |
| 1200 | 71090 | 71091 | 71092 | 71093 | 71094 |