



Applique et plafonnier KALU

QPAR111, à 2 lampes, noir, max. 75 W

Le design puriste du plafonnier KALU permet d'orienter la tête d'éclairage librement. Celle-ci peut être équipée, soit d'une ampoule halogène, soit d'une ampoule LED QPAR-111 appropriée. Comme la lampe est dimmable, ceci vous offre de nouvelles perspectives d'utilisation. Disponible en plusieurs versions de couleur, le plafonnier KALU peut directement être branché au réseau 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1000703 |
|--------------------------------|---------------------|
| Ampoule | QPAR111 |
| Nombre de douilles | 2 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de pivotement horizontal | 350 ° |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond,Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 75 W |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Coloris | noir |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 30 cm |
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Poids net | 0.907 kg |
| Poids brut | 1.225 kg |
| BIG WHITE, page | 304 |
| | |



Ampoules Recommandés

| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED transparente 8 W 2700 K IRC 90 38° |
|---------|--|
| 1005297 | Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° à intensité réglable |
| 1005298 | Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 680 Im 3000 K IRC 90 55° à intensité réglable |
| 1005299 | Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° à intensité réglable |