



Spot HELIA 50

pour rail monophasé, LED, 3000 K, noir, 35°, adaptateur monophasé incl.

Spot LED HELIA 50 pivotant et inclinable, avec adaptateur pour système de rail monophasé 230 V. Cette lampe impressionne avec son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un module LED.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 143580 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Rail pour plafond, Rail mural |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 11 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 50 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 810 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 35 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

916387



| | |
|--------------------------|-------------|
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Longueur | 14 cm |
| Hauteur | 10 cm |
| Diamètre | 5.5 cm |
| Poids net | 0.36 kg |
| Poids brut | 0.478 kg |
| BIG WHITE, page | 483 |