

XP95 sirène adressable avec isolateur

Fiche technique



La sirène adressable avec isolateur de court-circuit XP95 est conforme à la norme européenne EN54-3:2001/A1:2002/A2:2006 et est inclus dans le certificat BOSEC B-9072-FD-954 EN54-13 du système de détection MD2400 & MD2400L.

Il est possible de connecter jusqu'à 5 (*) sirènes adressables XP95 par MD2400 carte à réseau XP95 et jusqu'à 30 (*) sirènes adressable XP95 par MD2400L carte à réseau haute puissance XP95.

Il est possible de connecter jusqu'à 5 (*) sirènes adressables XP95 par MD2400L carte à réseau XP95.

(*) non cumulable avec d'autres alarmes visuelles et acoustiques XP95.

DESCRIPTION	XP95 SIRÈNE ADRESSABLE AVEC ISOLATEUR
Code	085413
Apollo Part No	55000-001APO
Certificate of Constancy of Performance	2831-CPR-F2103 - EN54-3:2001/A1:2002/A2:2006
Dimensions (Ø x H)	104x97,5mm
Tension d'alimentation	17 - 28Vdc
Consommation au repos	333µA
Consommation en alarme	5mA@100dB
Niveau sonore	92dB ou 100dB - réglable via DIP-switch
Nombre de tonalités	5 tons - réglable via DIP-switch et programmation
Activation	individuel ou par groupe
Indication à LED	LED jaune intégré au socle - s'allume lorsque l'isolateur est actif
Classe IP	IP65
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Humidité relative	0% à 95% (sans condensation et formation de glace)
Câblage	à 2 fils - dépendant de polarité