

### Taurus escabeau simple accès (TGB)

#### ✓ Usage professionnel

- Pour une utilisation professionnelle intensive
- · Marches robustes grâce au double profil creux
- · Deux plates-formes et donc deux espaces de travail
- Plus de confort grâce au système de charnière astucieux



# Taurus (TGB) simple accès. L'escabeau robuste pour la construction et l'industrie

L'escabeau avec d'excellentes caractéristiques. Facile à utiliser et robuste. Spécialement pour le professionnel exigeant. Le Taurus est destiné à un usage intensif. Le système de charnière auto-verrouillant rend l'escabeau exceptionnellement pratique et facile à utiliser. Vite utilisé, puis vite rangé. Avec son revêtement noir anti-salissure, cet escabeau est adapté à tous les travaux professionnels.

Les deux plates-formes superposées font la particularité de cet escabeau. Ainsi, vous disposez de deux espaces de travail sûrs et confortables. Le blocage d'écartement en métal résistant à la pression (à partir de TGB 6) empêche toute fermeture intempestive de l'escabeau. De plus, vous avez plus de stabilité grâce aux grands pieds antidérapants et aux charnières carénées. Un escabeau haut de gamme.



#### Système de charnière intélligent

Une convivialité optimale. Vous pouvez compter dessus grâce au système de charnière autoverrouillant sur la plate-forme.



#### Deux plates-formes, double confort

Le Taurus brille par son confort. Grâce aux deux plates-formes, vous disposez de deux espaces de travail très sûrs et spacieux.



#### Marches très robustes

Le double profil creux des marches fait du Taurus le plus robuste de sa catégorie. L'arrondi offre un excellent soutien à vos tibias.



#### Stable et sûr

De grands pieds antidérapants offrent une stabilité fiable. Plus de sûreté, plus de sécurité.



#### Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide des rivets tubulaires. Ainsi, elles peuvent être remplacées rapidement en cas de besoin.







## Spécifications du produit

Numéro d'article	type	nombre de marches	étrier pliable	longueur de rangement (m)	hauteur de position debout (m)	hauteur travail maximum général (m)	poids (kg)	protection d'écartement	surface au sol (m)	code ean
191508	TGB 8	8	Non	2,70	1,90	3,90	14,60	Ignifugé	1,47 x 0,64	8711563135123
191510	TGB 10	10	Non	3,20	2,35	4,35	17,90	Ignifugé	1,77 x 0,70	8711563135130
191512	TGB 12	12	Non	3,70	2,80	4,80	20,30	Ignifugé	2,07 x 0,76	8711563135147
191507	TGB 7	7	Non	2,45	1,65	3,65	14,20	Ignifugé	1,32 x 0,61	8711563135116
191506	TGB 6	6	Non	2,20	1,40	3,40	13,00	Ignifugé	1,18 x 0,58	8711563135109
191504	TGB 4	4	Non	1,70	0,95	2,95	8,50	Non	0,88 x 0,52	8711563135086
191505	TGB 5	5	Non	1,95	1,20	3,20	9,30	Non	1,03 x 0,55	8711563135093
191503	TGB 3	3	Non	1,45	0,70	2,70	7,40	Non	0,73 x 0,49	8711563135079