



Taurus escabeau double accès (TDO)

✓ Usage professionnel

- Usage professionnel intensif
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Double accès, utilisable des deux côtés
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnière ingénieux



Falco (FDO) - double accès L'escabeau à usage professionnel Taurus (TDO) double accès. L'escabeau robuste pour la construction et l'industrie

L'escabeau aux caractéristiques exceptionnelles. Double accès, donc utilisable des deux côtés. Facile à utiliser et robuste. Conçu spécialement pour le professionnel qui en demande plus. L'escabeau Taurus est conçu pour une utilisation intensive. Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une excellente sécurité d'utilisation de l'escabeau. Avec son revêtement noir anti-salissure, cet escabeau est adapté à tous les travaux professionnels.

Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. En deux secondes, vous repliez l'étrier et l'escabeau est compact et facile à transporter. Le blocage d'écartement en métal résistant à la pression (à partir de TDO 2 x 3) empêche toute fermeture intempestive de l'escabeau. De plus, vous êtes confortable et stable, grâce aux larges pieds antidérapants. Un escabeau de haut niveau.

Système de charnière ingénieux



Confort d'utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnière exclusif au-dessus de la plate-forme. Il vous évite de vous pincer les doigts.

Accessible des deux côtés



Le Taurus double accès est le champion du confort. Vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.

Marches extra solides



Le double profil creux des marches fait du Taurus l'escabeau le plus robuste de ce type. Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr



Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, plus de sécurité.

Marches rivetées



Les marches sont fixées à l'aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées rapidement si nécessaire.



Spécifications du produit

Numéro d'article	type	nombre de marches	étrier pliable	longueur de rangement (m)	hauteur de position debout (m)	hauteur travail maximum général (m)	poids (kg)	protection d'écartement	surface au sol (m)	code ean
192508	TDO 8	8	Non	2,00	1,90	3,90	14,30	Ignifugé	1,56 x 0,62	8711563135215
192610	TDO 10	10	Oui	2,50	2,35	4,35	20,20	Ignifugé	1,90 x 0,68	8711563135307
192612	TDO 12	12	Oui	3,00	2,80	4,80	24,30	Ignifugé	2,24 x 0,74	8711563135314
192506	TDO 6	6	Non	1,50	1,40	3,40	10,50	Ignifugé	1,21 x 0,56	8711563135192
192505	TDO 5	5	Non	1,25	1,20	3,20	8,90	Ignifugé	1,04 x 0,53	8711563135185
192503	TDO 3	3	Non	0,75	0,70	2,70	5,80	Ignifugé	0,70 x 0,47	8711563135161
192504	TDO 4	4	Non	1,00	0,95	2,95	7,30	Ignifugé	0,87 x 0,50	8711563135178
192502	TDO 2	2	Non	0,50	0,45	2,45	3,50	Non	0,53 x 0,44	8711563135154