



BE PA20 E UTP6 INKA-HI+TRI6-HI R1

Preflex 20mm TRI6 + UTP6 INKA Hirschmann 100m

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234002583
◦ Code Barre	5420056290777
◦ Catégorie	Tv & Musique
◦ Poids brut	15.98
◦ Dimensions (LxLxH)	610 x 610 x 190 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	100

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Purple
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	COAX TRI6	U/UTP CAT 6
◦ Couleur		
◦ Gaine extérieure		
◦ CPR Classe	eca	

Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	

Certificats

