



CPE - Détecteur de présence EBDSM en saillie ON/OFF IP40/IP54

Réf. CP120002

<https://ecatalog.be/fr/produit/CP120002>

Caractéristiques

Description de facturation: CPE - Délect. présence EBDSM en saillie ON/OFF IP40/IP54
Serie/Type: CP Electronics EBDSM
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 100
Prédécesseur: EBDSM-PRM

Code marchandise: 85365080
EAN-code: 5012774621676
Poids net: 0,18 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: B

modèle: détecteur de présence
type de capteur: infrarouge passif
avec interface DALI: Non
régulation de la lumière constante: Oui
commande CVC: Non
Mise en marche forcée: Oui
arrêt forcé: Oui
percée pour animaux: Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière: Oui
réiculable: Non
hauteur de montage optimale: 2.8 m
surveillance de cage d'escalier: Oui
commutateur de pontage: Oui
largeur de portée max.: 4 m
Zone de présence maximale: 50 m²
longueur de portée max.: 2.5 m
champ de détection de diamètre au sol: 8 m
adapté pour une transmission sans fil: Non
commandable à distance: Oui

avec télécommande: Oui
sensibilité de réponse ajustable: Oui
luminosité de déclenchement ajustable: Oui
avec unité de signal: Non
fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement: Non
adapté à un montage au plafond: Oui
adapté à un montage mural: Non
fonction de variation avec insert variateur: Oui
type de montage: apparent
type de raccordement: borne à vis
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
sans halogène: Oui
traitement de surface: non traité
 finition de la surface: mat
Traitement antibactérien: Non
couleur: blanc
transparent: Non

classe de protection (IP): IP54
Résistance aux chocs: IK05
type de tension: CA
fréquence: 50 Hz
durée de marche min.: 10 s
durée de marche max.: 99 min
déclenchement retardé: 10 s
enclenchement retardé: 1 s
angle de détection horizontal: 360 °
plage de rotation du capteur, horizontale: 0 °
plage de rotation du capteur, verticale: 0 °
luminosité de déclenchement: 1 - 2000 lx
Puissance de coupure max.: 2300 W
adapté à une charge C: Non
température: 35 - -10 °C
nombre de zones de commutation: 1
courant de démarrage max.: 80 A
courant de commande: 3.8 mA
entrée de poste auxiliaire: Non
fonction d'alarme: Non
largeur: 96.5 mm
hauteur: 96.5 mm
profondeur: 50 mm
diamètre: 96.5 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.789



Brochure
FR_Leaflet_Lighting_



Notice Produit
WD603 Issue 2 Instal

Cahier de charge
Lastenboek EBDSM CP1



Notice Produit
WD841 Standalone Sen



Notice Produit
WD444_UNLCDHS.pdf



Notice Produit
WD442 Issue 9 Instal



Notice Produit
WD551 Issue 4 Instal



Manuel
UNLCDHS_Prog_FR.PDF



Brochure
Create your Smart Ho



Certificat
RoHS

Images



Media