



CPE - Détecteur de présence EBMPIR retrofit ON/OFF IP65 mini

Réf. CP160023

<https://ecatalog.be/fr/produit/CP160023>

Caractéristiques

Description de facturation: CPE - Délect. présence EBMPIR retrofit ON/OFF IP65 mini
Serie/Type: CP Electronics EBMPIR-MB
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 100
Prédécesseur: EBMPIR-MB-PRM

Code marchandise: 85365080
EAN-code: 5012774620983
Poids net: 0,14 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

modèle: détecteur de présence
type de capteur: infrarouge passif
avec interface DALI: Non
régulation de la lumière constante: Oui
commande CVC: Non
Mise en marche forcée: Oui
arrêt forcé: Oui
percée pour animaux: Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière: Oui
réiculable: Non
hauteur de montage optimale: 3 m
surveillance de cage d'escalier: Oui
commutateur de pontage: Oui
largeur de portée max.: 8 m
Zone de présence maximale: 201 m²
longueur de portée max.: 5 m
champ de détection de diamètre au sol: 16 m
adapté pour une transmission sans fil: Non
commandable à distance: Oui

avec télécommande: Oui
sensibilité de réponse ajustable: Oui
luminosité de déclenchement ajustable: Oui
avec unité de signal: Non
fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement: Non
adapté à un montage au plafond: Non
adapté à un montage mural: Non
fonction de variation avec insert variateur: Non
type de montage: autre
type de raccordement: borne à vis
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
sans halogène: Oui
traitement de surface: non traité
 finition de la surface: mat
Traitement antibactérien: Non
couleur: blanc
transparent: Non

classe de protection (IP): IP65
Résistance aux chocs: IK05
type de tension: CA
fréquence: 50 Hz
durée de marche min.: 10 s
durée de marche max.: 99 min
déclenchement retardé: 10 s
enclenchement retardé: 1 s
angle de détection horizontal: 360 °
plage de rotation du capteur, horizontale: 0 °
plage de rotation du capteur, verticale: 0 °
luminosité de déclenchement: 1 - 2000 lx
Puissance de coupure max.: 460 W
adapté à une charge C: Non
température: 35 - -10 °C
nombre de zones de commutation: 1
courant de démarrage max.: 80 A
courant de commande: 3.5 mA
entrée de poste auxiliaire: Non
fonction d'alarme: Non
largeur: 33 mm
hauteur: 144 mm
profondeur: 28 mm
profondeur d'encastrement: 20 mm
diamètre d'encastrement: 20.5 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.791



Notice Produit
WD841 Standalone Sen



Manuel
UNLCDHS_Prog_FR.PDF



Brochure
FR_Leaflet_Lighting_



Notice Produit
WD444_UNLCDHS.pdf



Brochure
Create your Smart Ho



Notice Produit
WD939 Issue 1 Instal



Notice Produit
WD442 Issue 9 Instal



Notice Produit
WD551 Issue 4 Instal



Certificat
RoHS

Images



Media