

asogem



LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE

A++

5 progr. 6 temp. panneau INOX

Produit	No ARTICLE / VARIANTE	Prix
LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE EAN: 8690842109829	Art. 115579 Ref. DSN 15420 X	549,99*

* Prix de vente conseillé, TVA & contribution de recyclage incl

Caractéristiques

Couverts standards	14	Selfit: adaptation automatique au poids de la porte jusqu'à 6 kg
Nombre de programmes	5	Cuve et porte intérieure en inox
Nombre de températures	6 : 35-40-50-60-65-70°C	Elément de chauffage incorporé
Classe énergétique	A++	Pieds arrière réglables de l'avant
Efficacité de lavage	A	
Efficacité de séchage	A	
Consommation d'eau (L)	11	
Niveau sonore (dBA)	46	
Consommation d'énergie (kWh)	0,93	
Départ différé (h)	3-6-9	
Moteur BLDC : silencieux et durable avec 10 ans de garantie		
Indication du déroulement du programme		
Indication du temps résiduel	-	
Prélavage	-	
Super mini 20'	-	
Mini 30'	35 °C	
Programme rapide	-	
Programme ECO	50 °C	
SilentWash	-	
Quick & Clean	60 °C	
Quick&Shine		
Daily 65	-	
Délicat	-	

GlassCare 40	-
AquaFlex	-
Clean & Shine	✓
Programme Baby protect	-
Programme intensif	70 °C
Hygiene+	-
Programme automatique	-
Mix wash	-
Programme de nettoyage InnerClean	-
Active fan drying	✓
Option demi-charge	✓
Touche lavage rapide	✓
Option Turbo Wash	-
Option rinçage supplémentaire	-
Touche sélection usage détergent en tablette	-
Fonction tablette auto	-
GlassShield technologie	✓
Steamgloss	-
Ouverture de la porte automatique	-
Témoin de contrôle sel et liquide de rinçage	✓
Tiroir pour couverts amovible	-
Panier supérieur réglable en hauteur (non-chargé)	-
Panier supérieur réglable en hauteur (chargé)	-
Supports pour assiettes escamotables	✓
Support tasses modulable	✓
Supports verres rabattables	-
Panier couverts coulissant	✓
Tiroir multifonctionnel	-
Support pour 1 bouteille	-
Accessoires Baby protect : porte biberons	-
Filtre en métal	-
Joint antibactérien	-
Filtre EverClean	-
Témoin lumineux au sol pendant le fonctionnement	-
Eclairage intérieur	-
Sécurité anti-débordement et anti-fuite	Watersafe
Température maximale d'arrivée d'eau	25°C
Insérer description	-1
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	266
Consommation d'eau annuelle (L)	3080

Technical Drawing

DSN15420X / DSN05210X

