

BHE 50 Plus

RADIATEURS POUR SALLE DE BAINS

RÉF. PRODUIT: 239141

Radiateurs pour salle de bains : le plaisir du bain avec un grand plus

Les radiateurs pour salle de bains de la série BHE Plus allient fonctionnalité et design. L'avantage du raccordement électrique, c'est qu'il permet de chauffer la pièce ou des serviettes même lorsque le chauffage central est coupé (en été par ex.). La position pratique du panneau de commande offre un accès aisé à la régulation de la température. Les fonctions de confort du régulateur intégré soulignent l'efficacité et le caractère haut de gamme du radiateur pour salle de bains.



Les principales caractéristiques

Radiateur pour salle de bains électrique

Puissance de chauffage 500 W

Peut être raccordé en alternative à un réseau de chauffage ECS également

Rempli en usine de fluide caloporteur pour un fonctionnement uniquement électrique

Réchauffement rapide de l'air ambiant

Design attrayant grâce aux tubes ronds

Élément de commande à écran LCD éclairé

Température souhaitée réglable en continu

Indice de protection IP 24



| Type | BHE 50 Plus | BHE 75 Plus | BHE 100 Plus |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| Réf. à commander | 239141 | 238713 | 238714 |
| Puissance connectée | 0,5 kW | 0,75 kW | 1 kW |
| Hauteur | 1090 mm | 1590 mm | 1830 mm |
| Profondeur | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Largeur | 500 mm | 500 mm | 550 mm |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Raccordement secteur | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V |
| Fréquence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Courant nominal | 2,2 A | 3,3 A | 4,4 A |
| Plage de réglage | 10-28 °C | 10-28 °C | 10-28 °C |
| Indice de protection (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Classe de protection | II | II | II |
| Poids | 12 kg | 19 kg | 23 kg |
| Couleur | Blanc signalisation, RAL 9016 | Blanc signalisation, RAL 9016 | Blanc signalisation, RAL 9016 |



| | |
|---------------------|----------------|
| Type | BHE 175 T Plus |
| Réf. à commander | 238715 |
| Puissance connectée | 1,75 kW |
| Hauteur | 1590 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur | 500 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Raccordement secteur | 1/N ~ 230 V |
| Fréquence | 50/- Hz |
| Tension nominale | 230 V |
| Courant nominal | 7,6 A |
| Plage de réglage | 10-28 °C |
| Indice de protection (IP) | IP24 |
| Classe de protection | II |
| Poids | 20 kg |
| Couleur | Blanc signalisation, RAL 9016 |

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.