


# APA RD-230

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille.
- Boîtier d'encastrement et 1m de câble fournis.
- Dimmable.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
<b>OU326WW16</b>	INOX 316	AC 230V	8W	3000K	550 Lm	352 Lm
<b>OU326NW16</b>	INOX 316	AC 230V	8W	4000K	600 Lm	407 Lm



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (92mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (97mm).



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

APA RD-230 8W 600lm 4000K IP67 anth