



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartbeam Activa
Type de produit ou de composant	Lampe de secours
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Autotest
Alimentation	Permanent Non permanent
Nombre de batteries	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse	1 LED 10 W

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,9 VA non permanent 8,3 VA permanent
Puissance de consommation en W	0,43 W non permanent 3,5 W permanent
Classe d'isolation électrique	Classe II
LED lifespan	100000 H
Test de fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1.5 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	200 lm
Éclairage	1 lx
Matière	Thermoplastique auto-extinguible
Montage de l'appareil	Encastré faux plafond
Hauteur	Driver: 55,8 mm
Largeur	Driver: 256,6 mm
Profondeur	Driver: 23,8 mm

	Light fitting: 31,5 mm
Diamètre	Light fitting: 90 mm
Poids du produit	292 g

Environnement

Degré de protection IP	Light fitting: IP42 Driver: IP20
Degré de protection IK	IK04
Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue à la flamme	V2
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC CE
Normes	EN 60598-1 EN 62034 UL 94 EN 60598-2-22 EN 62471: groupe 1 EN 60695-2-10

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------