

Boîte de connexion

Mini 25-L/sw



Mini 25-L/sw

Boîte de connexion

Référence produit: 31010801

Dimensions: 89 x 43 x 38 mm

Boîte de raccordement selon DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 entrées, 2 entrées à l'arrière, convient pour environnement d'installation avec peu de place comme les plafonds suspendus et les caniveaux de câble, complet avec outil de poinçonnage et bouchon de fermeture, avec pattes de fixation murale

noir, sans bornes, pour bornes individuelles homol. VDE



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection UL:	n.i.
Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP55
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	noir
Couleur de la partie supérieure:	noir

Dimensions

Largeur:	89 mm
Longueur:	43 mm
Hauteur:	38 mm

Propriétés du matériel

adapté à une utilisation en extérieur:	non
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité max.:	12.5 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Plombable:	non
pour plage d'étanchéité min.:	8.2 mm
Résistance aux chocs:	IK07

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polyéthylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------------	---

Accessoires
