

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV434002

## IFE Modbus TCP-Ethernet IP gateway pour Compact NSX-NS -Masterpact



### Principales

Nom abrégé d'appareil	IFE
Type de produit ou de composant	Module d'interface
Compatibilité de gamme	Masterpact (MasterPacT MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

### Complémentaires

Type de réseau de communication	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s sur RJ45 2 ports Universal Logic Plug sur RJ45 2 ports Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9,6...38,4 kbauds
Passerelle de communication	Ethernet TCP/IP à Modbus
Serveur Web	Serveur HTTP intégré
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Type de commande	Par logiciel
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.c. - 20...10 %
Courant maximum d'alimentation	3 A
Consommation électrique	120 mA
Mode de raccordement	Connecteur RJ45
Certifications du produit	CE GOST CULus FCC
Normes	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Hauteur	105 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	71 mm
Poids du produit	182,5 g
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Pièce de rechange pour Compact NS630b...1600 Pièce de rechange pour Compact NS1600b...3200

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs: IP2x Autres pièces: IP3x Face avant: IP4X
Humidité relative	5...85 %
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Niveau de pollution	3
Tenue à la flamme	V0 conforme à UL 94 V0 conforme à IEC 60947-1 V0 conforme à IEC 60695-2-11
Tenue aux chocs mécaniques	1000&nbsp;m/s <sup>2</sup>
Fréquence de vibration	5...8,4 Hz

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	188,0 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	192
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	70,0 cm
Poids de l'emballage 2	61,786 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	6,723 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------