


# SWING RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO332WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	850 Lm	580 Lm
DO332WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	850 Lm	645 Lm
DO332NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	900 Lm	615 Lm
DO332NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	900 Lm	685 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieure à 19.



RG1.



650°

Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.

120  
mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 120mA DC.



DIM

Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.

5

Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)