


AL1014 RDX WARM

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO32905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)
DO32930	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM



ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	75°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (55mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com