


KALI R-230 B

- Downlight encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----|--------|---------------|--------------|
| DO337WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 3000K | 410 Lm | 280 Lm |
| DO337WW21 | NICKEL SATINE | ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 3000K | 410 Lm | 280 Lm |
| DO337WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 3000K | 410 Lm | 280 Lm |






NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION |
|-------------|---------------|-----------|---|
| DO33805 | NOIR MAT | ALUMINIUM | KALI R-230 B BASE RONDE  |
| DO33821 | NICKEL SATINE | ALUMINIUM | KALI R-230 B BASE RONDE  |
| DO33830 | BLANC MAT | ALUMINIUM | KALI R-230 B BASE RONDE  |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (55 mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.





Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com