


JIMY 1 MONO

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track Mono Mini Main.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
TR136WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136WW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR136NW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR136NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm



NOIR

ARGENT

BLANC



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com