

## Frame Noir 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605551  
 EAN: 7021986055511




### Électrique

Wattage: 8W  
 System wattage: 8W  
 Tension: 230V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 670lm  
 Efficacité: 84 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B20>100,000  
 Durée de vie: L80/B20>75,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Plastic Opal  
 Faisceau: 110°  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0



### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II

### Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): E  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Noir (RAL 9004)  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
 Câble: Bornier sans vis  
 Embrayage: Bornier sans vis

### Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 320  
 Largeur (mm) W: 180  
 Hauteur (mm) H: 77  
 Poids (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 328 x 188 x 92

