



LITEC® 250 POCKET



Petit mais très grand

- Mesure basse – Diamètre: ca. 250 mm, Hauteur du bord: ca. 50 mm
 - Caractéristiques prouvées de LITEC 501
 - Avec un frein de déroulage dynamique
 - **Le poids léger de 1kg porte des poids jusqu'à 190kg!**
- Prêt à être utilisé universellement pour:
- des tambours d'installation de toute tailles
 - Bondon de réception amovible permet l'adaption des tambours de peu diamètre intérieur. (à partir de 13 mm)
 - des tambours abîmés

Un frein automatique sans entretien et dépendant des charges stoppe l'utensil après avoir couru brièvement et contrôlé dès que le palan est arrêté. Le frein de déroulement et l'effet de freinage s'ajustent au poids mis sur l'utensil de manière que le poids mis sur l'utensil devient plus légère en déroulant.

L'utensil rend possible des travaux sans dérangement dans toutes les directions, sans la nécessité d'être surveillée et sans enchevêtrement de câbles.

Grâce à une fente réglable entre le bondon de réception et le champ tournant l'utensil est prêt à porter des tambours de câbles légères et presque vides sans tomber. En même temps cette fente réglable facilite la fixation du tambour de câble. Pour cela, il faut accrocher le LITEC® 250 POCKET au orifice du tambour couché avec la fente réglée. Puis, il ne faut que remettre debout le tambour avec le dérouleur accroché au tambour de câble, et voilà!

Le LITEC® 250 POCKET est légère, robuste, sans entretien, antidérapante et très platte.

Il porte presque 200 fois de son propre poids.

économie réalisée sur les coûts par le travail rationnel!

Cet utensil aura assez d'espace dans chaque trousse d'outils!

LITEC 250 POCKET · Made in Germany

