



Gaines tissées auto-enveloppantes

Twist-In

Helagaine Twist-In est une gaine tissée légère et repositionnable grâce à son système de fermeture auto-enveloppante. Cette solution trouve de nombreuses applications dans les domaines de l'ingénierie, l'électronique, ainsi que dans les domaines de l'industrie automobile et ferroviaire.

Nous vous proposons également des sachets en longueur de 2 et 5 mètres pour vos applications domestiques ou de bureau.

Principales caractéristiques

- Monofilament et multifilaments de Polyester
- Forte protection face à l'abrasion
- Solution idéale pour des applications de réaménagement
- Rapidité et simplicité de mise en œuvre
- Permet des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage
- Large gamme d'applications couvertes avec un nombre limité de tailles



Flashez moi ! Et visualisez la vidéo Twist-In.



Accédez à tout moment, de manière aisée et simple aux fils et câbles pour des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage.

MATIÈRE	Polyester (PET)
Températures d'utilisation	De -70 °C à +125 °C
Point de fusion	+255 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible, FMVSS 302
Homologation(s)	UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
Twist-In 05	4,0	5,0	Noir (BK)	150 m	45	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Noir (BK)	100 m	45	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Noir (BK)	50 m	45	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Noir (BK)	25 m	45	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Noir (BK)	25 m	45	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Noir (BK)	15 m	45	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Noir (BK)	15 m	45	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Noir (BK)	15 m	45	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Noir (BK)	15 m	45	170-01010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
Twist-In 05	4,0	5,0	Noir (BK)	5 m	45	170-01011
Twist-In 08	5,0	8,0	Noir (BK)	5 m	45	170-01012
Twist-In 13	10,0	13,0	Noir (BK)	5 m	45	170-01013
Twist-In 19	16,0	19,0	Noir (BK)	2 m	45	170-01014
Twist-In 25	19,0	25,0	Noir (BK)	2 m	45	170-01015
Twist-In 29	25,0	29,0	Noir (BK)	2 m	45	170-01016
Twist-In 32	29,0	32,0	Noir (BK)	2 m	45	170-01017
Twist-In 38	32,0	38,0	Noir (BK)	2 m	45	170-01018

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)
45
HSG0

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.