



### Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

#### HIS-3, en dévidoir

HIS-3 est utilisé pour des applications générales d'isolation électrique qui peuvent aussi nécessiter une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.

#### Principales caractéristiques

- Gaine en dévidoir
- Fort taux de rétreint (3:1)
- Se rétreint facilement même sur de fortes variations de diamètres
- Seulement 6 tailles pour des applications allant de 1 à 20 mm de diamètre, ce qui réduit les stocks de moitié



HIS-3 s'adapte à des dimensions très variables.

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Rapport de rétreint</b>	3:1
<b>Températures d'utilisation</b>	De -55 °C à +135 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+100 °C
<b>Variation longitudinale</b>	-5% max.
<b>Rigidité diélectrique</b>	20 kV/mm selon ASTM D 150
<b>Tenue au feu</b>	UL 224 VW1 (sauf pour le transparent)
<b>Classe d'isolement</b>	B (VDE 0530)
<b>Homologation(s)</b>	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1



Gaine thermorétractable 3:1



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
<b>HIS-3-1.5/0.5</b>	1,5	0,5	0,45	10 m	Bleu (BU)	30-32	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Noir (BK)	30-32	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Rouge (RD)	30-32	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Transparent (CL)	30-32	308-30153
<b>HIS-3-3/1</b>	3,0	1,0	0,55	10 m	Bleu (BU)	30-32	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	Noir (BK)	30-32	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Rouge (RD)	30-32	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Transparent (CL)	30-32	308-30303
<b>HIS-3-6/2</b>	6,0	2,0	0,65	5 m	Bleu (BU)	30-32	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	Noir (BK)	30-32	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Rouge (RD)	30-32	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Transparent (CL)	30-32	308-30603

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



## Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

## HIS-3, en dévidoir



Gaine thermorétractable 3:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Bleu (BU)	30-32	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	Noir (BK)	30-32	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Rouge (RD)	30-32	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Transparent (CL)	30-32	308-30903
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Bleu (BU)	30-32	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	Noir (BK)	30-32	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Rouge (RD)	30-32	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Transparent (CL)	30-32	308-31203
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Bleu (BU)	30-32	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	Noir (BK)	30-32	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Rouge (RD)	30-32	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Transparent (CL)	30-32	308-31803
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Bleu (BU)	30-32	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	Noir (BK)	30-32	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Rouge (RD)	30-32	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Transparent (CL)	30-32	308-32403

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.